

Η πρωτοποριακή συσκευή **MySwitch Supervisor MSS-21** είναι κατασκευασμένη για τον πλήρη έλεγχο της λειτουργίας του θερμοσίφωνα προσφέροντας ενημέρωση, ασφάλεια, οικονομία και ψυχική ηρεμία.

Τίθεται σε λειτουργία με τη χρήση του μπουτόν **START** και χωρίς κανένα άλλο προγραμματισμό ή επιπρόσθετο υλικό, ρυθμίζει αυτόματα το χρόνο που απαιτείται μέχρι το νερό να αποκτήσει τη θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί στον θερμοστάτη.

Όταν το νερό αποκτήσει τη θερμοκρασία που έχει οριστεί στο θερμοστάτη, ο επιτηρητής **mySwitch MSS-21** σταματάει αυτόματα τη λειτουργία του θερμοσίφωνα και ενεργοποιείται ξανά, μόνο με νέα εντολή.

**Ο επιτηρητής MySwitch Supervisor MSS-21 είναι ράγας, τοποθετείται εντός του ηλεκτρολογικού πίνακα χωρίς κανένα επιπλέον εξάρτημα, διαθέτοντας εσωτερικά δύο ρελέ ισχύος για τη διακοπή της φάσης και του ουδετέρου. Είναι υψηλής ποιότητας, διαθέτει CE, τηρώντας τις πιο αυστηρές προδιαγραφές, είναι πιστοποιημένος κατά LVD και EMC βάση της κοινοτικής οδηγίας EN-60730-1 και EN-60730-2-7**

Ηλεκτρικά χαρακτηριστικά:

Τροφοδοσία 230V 50/60 Hz

- Κατανάλωση  $P \leq 80\text{mA}$

Λειτουργικά χαρακτηριστικά

- Όρια τάσης 110 V έως 240 V AC
- Μέγιστη ένταση λειτουργίας 25A max

Συνθήκες περιβάλλοντος

- Θερμ. χώρου λειτουργίας -20 έως +55 °C
- Θερμ. χώρου αποθήκευσης -40 έως +70 °C

Αγωγοί σύνδεσης

- πολύκλωνος έως 4 mm<sup>2</sup>
- μονόκλωνος έως 6 mm<sup>2</sup>



**ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ**

**mySwitch**  
supervisor



Made in GREECE

Πιστοποιημένο Προϊόν

CE EN 60730-1, EN 60730-2-7

~230V AC, 25A max

ΑΡΙΘΜ. ΔΙΠΛ. ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 20180100229